

Mémento HTML

Ce mémento permet de retrouver les principales variations de la syntaxe d'une balise (Tag) HTML

Symbolique utilisée ci-dessous :

[] : Facultatif

| : choix possibles

Balises de fenêtre

<HTML> et </HTML>	Balise de début et de fin de page																								
<HEAD> et </HEAD>	Tête : contient principalement les méta balises																								
<TITLE> et </TITLE>	Titre de la page dans le navigateur																								
<META HTTP-EQUIV="nom" CONTENT="valeur">	<p>Balise équivalente à celles envoyées par le serveur</p> <table border="1" data-bbox="669 466 1377 831"> <thead> <tr> <th>nom</th> <th>valeur</th> <th>descriptif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Refresh</td> <td>durée[;URL=url]</td> <td>rafraîchi une page et éventuellement renvoi vers une autre page</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>mime;jeu_carac</td> <td>type de document et jeu de caractères utilisé</td> </tr> <tr> <td>Pragma</td> <td>no-cache</td> <td>force le téléchargement de la page</td> </tr> <tr> <td>Window-target</td> <td>_top</td> <td>affichage dans une nouvelle fenêtre</td> </tr> <tr> <td>Expires</td> <td>never date</td> <td>date d'expiration (pas de disparition) de la page</td> </tr> </tbody> </table>	nom	valeur	descriptif	Refresh	durée[;URL=url]	rafraîchi une page et éventuellement renvoi vers une autre page	Content-Type	mime;jeu_carac	type de document et jeu de caractères utilisé	Pragma	no-cache	force le téléchargement de la page	Window-target	_top	affichage dans une nouvelle fenêtre	Expires	never date	date d'expiration (pas de disparition) de la page						
nom	valeur	descriptif																							
Refresh	durée[;URL=url]	rafraîchi une page et éventuellement renvoi vers une autre page																							
Content-Type	mime;jeu_carac	type de document et jeu de caractères utilisé																							
Pragma	no-cache	force le téléchargement de la page																							
Window-target	_top	affichage dans une nouvelle fenêtre																							
Expires	never date	date d'expiration (pas de disparition) de la page																							
<META NAME="nom" CONTENT="valeur">	<p>Balises importantes pour le référencement du site</p> <table border="1" data-bbox="669 903 1377 1470"> <thead> <tr> <th>nom</th> <th>valeur</th> <th>descriptif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Description</td> <td>description</td> <td>Descriptif succinct du site (impératif)</td> </tr> <tr> <td>Keywords</td> <td>mots clés</td> <td>Liste des mots clés relatifs au site (impératif)</td> </tr> <tr> <td>Robots</td> <td> <input type="checkbox"/> all none <input type="checkbox"/> follow nofollow <input type="checkbox"/> index noindex </td> <td> <input type="checkbox"/> Accepte ou non les robots <input type="checkbox"/> Suivie des liens <input type="checkbox"/> Indexation du page </td> </tr> <tr> <td>Revisit-after</td> <td>nb_jour</td> <td>Nombre de jours après lequel le robot doit revisiter la page (qui doit avoir été modifié)</td> </tr> <tr> <td>Author</td> <td>auteur</td> <td>Auteur des pages</td> </tr> <tr> <td>Subject</td> <td>sujet</td> <td>Sujet traité dans la page</td> </tr> <tr> <td>Copyright</td> <td>copyright</td> <td>Informations sur le (les) copyright(s)</td> </tr> </tbody> </table>	nom	valeur	descriptif	Description	description	Descriptif succinct du site (impératif)	Keywords	mots clés	Liste des mots clés relatifs au site (impératif)	Robots	<input type="checkbox"/> all none <input type="checkbox"/> follow nofollow <input type="checkbox"/> index noindex	<input type="checkbox"/> Accepte ou non les robots <input type="checkbox"/> Suivie des liens <input type="checkbox"/> Indexation du page	Revisit-after	nb_jour	Nombre de jours après lequel le robot doit revisiter la page (qui doit avoir été modifié)	Author	auteur	Auteur des pages	Subject	sujet	Sujet traité dans la page	Copyright	copyright	Informations sur le (les) copyright(s)
nom	valeur	descriptif																							
Description	description	Descriptif succinct du site (impératif)																							
Keywords	mots clés	Liste des mots clés relatifs au site (impératif)																							
Robots	<input type="checkbox"/> all none <input type="checkbox"/> follow nofollow <input type="checkbox"/> index noindex	<input type="checkbox"/> Accepte ou non les robots <input type="checkbox"/> Suivie des liens <input type="checkbox"/> Indexation du page																							
Revisit-after	nb_jour	Nombre de jours après lequel le robot doit revisiter la page (qui doit avoir été modifié)																							
Author	auteur	Auteur des pages																							
Subject	sujet	Sujet traité dans la page																							
Copyright	copyright	Informations sur le (les) copyright(s)																							
<BODY> et </BODY>	<p>Corps : Contient principalement les informations à afficher</p> <table border="1" data-bbox="669 1541 1377 1890"> <tbody> <tr> <td>BGCOLOR="couleur"</td> <td>Background color (couleur de fond)</td> </tr> <tr> <td>BACKGROUND="url"</td> <td>Image de fond</td> </tr> <tr> <td>TEXT = "couleur"</td> <td>Couleur du texte normal</td> </tr> <tr> <td>LINK="couleur"</td> <td>Couleur des liens hypertexte</td> </tr> <tr> <td>VLINK="couleur"</td> <td>Couleur des liens visités</td> </tr> <tr> <td>ALINK="couleur"</td> <td>Couleur des liens actifs (peu usité)</td> </tr> <tr> <td>LEFTMARGIN="nbpixel"</td> <td>Marge de gauche (par défaut : 10-Win 8-Mac)</td> </tr> <tr> <td>TOPMARGIN="nbpixel"</td> <td>Marge du haut (par défaut : 15-Win 8-Mac)</td> </tr> </tbody> </table>	BGCOLOR="couleur"	Background color (couleur de fond)	BACKGROUND="url"	Image de fond	TEXT = "couleur"	Couleur du texte normal	LINK="couleur"	Couleur des liens hypertexte	VLINK="couleur"	Couleur des liens visités	ALINK="couleur"	Couleur des liens actifs (peu usité)	LEFTMARGIN="nbpixel"	Marge de gauche (par défaut : 10-Win 8-Mac)	TOPMARGIN="nbpixel"	Marge du haut (par défaut : 15-Win 8-Mac)								
BGCOLOR="couleur"	Background color (couleur de fond)																								
BACKGROUND="url"	Image de fond																								
TEXT = "couleur"	Couleur du texte normal																								
LINK="couleur"	Couleur des liens hypertexte																								
VLINK="couleur"	Couleur des liens visités																								
ALINK="couleur"	Couleur des liens actifs (peu usité)																								
LEFTMARGIN="nbpixel"	Marge de gauche (par défaut : 10-Win 8-Mac)																								
TOPMARGIN="nbpixel"	Marge du haut (par défaut : 15-Win 8-Mac)																								

Balises de cadre (frame)

<FRAMESET> et </FRAMESET>	Définition du cadre
ROWS="ligne1, ligne2,... "	ligneN = nb_pixel %_fenêtre * *=reste
COLS="colonne1, colonne2,..."	idem ROWS
FRAMEBORDER="Yes No"	pour avoir la séparation de cadre
FRAMESPACING=nb_pixel"	pour avoir l'épaisseur de la bordure de séparation des cadres
<FRAME>	définition du cadre inclut dans <FRAMESET>
NAME="nom"	nom du cadre à utiliser avec TARGET (voir <A>)
SRC="url"	adresse de la page qui doit être chargée dans le cadre
SCROLLING="yes no auto"	permettre les ascenseurs dans le cadre (auto par défaut)
NORESIZE	pas de redimensionnement possible de l'utilisateur
MARGINWIDTH et LEFTMARGIN	préférer utiliser les bordures de <BODY> de la fenêtre concernée
MARGINHEIGHT et TOPMARGIN	préférer utiliser les bordures de <BODY> de la fenêtre concernée
<NOFRAME>	après </FRAMESET> permet d'afficher le contenu de la page des navigateurs n'affichant pas les cadres. Utilisez <BODY> pour suivre.
<BASE TARGET="cible">	à mettre dans <HEAD> pour définir la cible par défaut de tous liens

Balises de paragraphe

<Hn> et </Hn>	Style de Titre équivalent à Word n varie de 1 (important) à 7 (bas niveau)
<P> et </P>	Marque de paragraphe

	Saut de ligne forcé ("shift"+"entrée")
<CENTER> et </CENTER>	paragraphe(s) centré(s)
<BLOCKQUOTE> et </BLOCKQUOTE>	Retrait de paragraphe (possibilité d'imbrication)
<DIV> et </DIV>	Modifier l'alignement d'un bloc. Très utile avec les feuilles de style
<PRE> et </PRE>	Texte préformaté (désuet)
 et 	Changement de style d'une partie d'un élément HTML
<HR>	

Balises de caractère

 et 	Définition de la police affichée avec les paramètres suivants :	
	FACE="font1, font2, font3"	choix possible de 3 polices par ordre de préférence
	COLOR="couleur"	Couleur du texte
	SIZE="taille"	taille de la police
 et 	Attribut de texte : Gras	
<I> et </I>	Attribut de texte : Italique	
<U> et </U>	Attribut de texte : Souligné (underline)	
<STRIKE> et </STRIKE>	Attribut de texte : Barré	
<SUP> et </SUP>	Attribut de texte : Exposant (diminue le corps de la police)	
<SUB> et </SUB>	Attribut de texte : Indice (diminue le corps de la police)	
<TT> et </TT>	Police non proportionnelle, type courrier - courrier news	
<BLINK> et </BLINK>	Clignotement qui ne marche pas avec Internet Explorer (ne pas utiliser)	

Balises de lien hypertexte

<A> et 	Définit l'Ancrage du texte ou de l'image compris à l'intérieur de la balise
NAME="nom"	nom de l'ancre (ou signet) qui permet un lien depuis HREF
HREF="url"	lien vers l'adresse indiqué
TARGET="cible"	la cible est le nom d'un cadre nommé ou une des valeurs suivante : _blank (nouvelle fenêtre) ; _parent (fenêtre ou je de cadre parent) ; _self (par défaut : fenêtre du lien) ; _top (fenêtre de base sans cadre)

Balises d'image

	intégration d'une image (voir paramètre ALIGN)
SRC="url"	Source de l'image
NAME="nom"	nom de l'image pour utilisation avec script
HEIGHT="nb_pixel"	hauteur de l'image, ne pas redimensionner, utile pour prévoir la place dans la fenêtre
WIDTH="nb_pixel"	largeur de l'image (idem hauteur)
ALT="descriptif"	infobulle et texte avant chargement
BORDER="nbpixel"	"cadre" autour de l'image
HSPACE="nbpixel"	espace libre à droite et à gauche de l'image
VSPACE="nbpixel"	espace libre en haut et en bas de l'image
USEMAP="#carte_image"	il faut définir la carte image à utiliser <MAP>
<MAP> et </MAP>	carte image de USEMAP avec NAME="carte_image"
<AREA> et </AREA>	zone dans <MAP> avec les paramètres SHAPE, COORDS, HREF, TARGET, ALT
SHAPE="surface"	avec surface = RECT (rectangle), CIRCLE (cercle) ou POLYGON (polygone)
COORDS="liste_coords"	(0,0) est le coin supérieur gauche de l'image. L'axe des X est vers la droite et l'axe des Y vers le bas pour RECT : coordonnées (X,Y) du coin supérieur gauche et du coin inférieur droit. RECT="X_sup_gauche,Y_sup_gauche,X_inf_droit,Y_inf_droit" pour CIRCLE : coordonnées du centre du cercle et son rayon CIRCLE="X_centre,Y_centre,Rayon) pour POLYGON : la liste des coordonnées (X,Y) des points constituant le forme POLYGON="X_point1,Y_point1,X_point2,Y_point2,... ,X_pointN,Y_pointN,X_point1,Y_point1)

Balises de liste

<DL> et </DL>	Liste de Définition (déclaration)																											
<DT> et </DT>	Définition du titre de la liste de définitions																											
<DD> et </DD>	Définition des données de la liste de définition																											
 et 	Liste à puces																											
 et 	Liste numéroté																											
 et 	Elément de liste ou 																											
TYPE="type"	Type puce (utilisable avec , et)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>type</th> <th>commentaire</th> <th>balise</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>disc</td> <td>disque plein</td> <td>UL et LI</td> </tr> <tr> <td>circ</td> <td>circulaire</td> <td>UL et LI</td> </tr> <tr> <td>square</td> <td>carré</td> <td>UL et LI</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>chiffres arabes</td> <td>OL et LI</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>lettres capitales</td> <td>OL et LI</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>lettres minuscules</td> <td>OL et LI</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>chiffres romains</td> <td>OL et LI</td> </tr> <tr> <td>i</td> <td>chiffres romains minuscule</td> <td>OL et LI</td> </tr> </tbody> </table>	type	commentaire	balise	disc	disque plein	UL et LI	circ	circulaire	UL et LI	square	carré	UL et LI	1	chiffres arabes	OL et LI	A	lettres capitales	OL et LI	a	lettres minuscules	OL et LI	I	chiffres romains	OL et LI	i	chiffres romains minuscule	OL et LI
type	commentaire	balise																										
disc	disque plein	UL et LI																										
circ	circulaire	UL et LI																										
square	carré	UL et LI																										
1	chiffres arabes	OL et LI																										
A	lettres capitales	OL et LI																										
a	lettres minuscules	OL et LI																										
I	chiffres romains	OL et LI																										
i	chiffres romains minuscule	OL et LI																										
START="valeur"	valeur de début de la liste 																											
VALUE="valeur"	nouvelle valeur de dans 																											

Balises de tableau

<TABLE> et </TABLE>	création de tableau								
<TR>	définition d'une ligne (rangée) de cellules								
<TH>	titre de cellule (elle est en gras)								
<TD>	définition de la cellule								
BORDER="nbpixel"	épaisseur de la bordure								
WIDTH="valeur"	largeur du tableau en nbpixel ou en pourcentage (ex : 75%)								
HEIGHT="valeur"	longueur du tableau en nbpixel ou en pourcentage								
CELLSPACING="nbpixel"	espace entre les cellules								
CELLPADDING="nbpixel"	espace entre contenu de la cellule et le bord de la cellule								
BGCOLOR="couleur"	couleur de <TABLE>, <TR>, <TH> et <TD>								
BACKGROUND="url"	image de fond pour <TABLE> et <TD>								
VALIGN="alignement"	permet d'aligner le texte en hauteur dans un tableau. Voir aussi le paramètre ALIGN <table border="1"><thead><tr><th>alignement</th><th>descriptif</th></tr></thead><tbody><tr><td>Top</td><td>haut de la cellule</td></tr><tr><td>Middle</td><td>milieu de la cellule</td></tr><tr><td>Bottom</td><td>bas de la cellule</td></tr></tbody></table>	alignement	descriptif	Top	haut de la cellule	Middle	milieu de la cellule	Bottom	bas de la cellule
alignement	descriptif								
Top	haut de la cellule								
Middle	milieu de la cellule								
Bottom	bas de la cellule								
ROWSPAN="nb_ligne"	nombre de lignes fusionnées dans <TD> ou <TH>								
COLSPAN="nb_ligne"	nombre de colonnes fusionnées dans <TD> ou <TH>								

Balises de formulaire

<FORM> et </FORM>	Création du formulaire		
	Paramètre	Descriptif	
	NAME="nom"	nom du formulaire	
	ACTION="url"	mail ou adresse du script de traitement	
	METHOD="get" "post"	façon dont les paramètres sont envoyés	
ENCTYPE="mime"	type mime d'envoi des données au serveur		
<INPUT TYPE="type">	pour définir de nombreux éléments de formulaire		
	type	descriptif paramètres	
	TEXT	élément de texte	(NAME, VALUE, SIZE, MAXSIZE)
	CHECKBOX	case à cocher	(NAME, VALUE, [CHECKED])
	RADIO	bouton radio	(NAME, VALUE, [CHECKED])
	HIDDEN	champ caché	(NAME, VALUE)
	BUTTON	bouton vide	(NAME, VALUE)
	RESET	bouton effacer	(NAME, VALUE)
<TEXTAREA> et </TEXTAREA>	zone de texte multiligne (déroulante)		
	paramètre	Descriptif	
	NAME="nom"	nom du champ	
	COLS="nb_cols"	nombre de colonnes de texte	
	ROWS="nb_lignes"	nombre de lignes de texte	
	WRAP="retour_ligne"	type de retour à la ligne : off (par défaut) hard	
READONLY	pour éviter les modifications		
<SELECT> et </SELECT>	menu ou liste déroulante		
	paramètre	descriptif	
	NAME="nom"	nom du champ	
	SIZE="taille"	nombre de ligne visible	
MULTIPLE	pour permettre des choix multiples		
<OPTION> texte choix </OPTION>	liste des choix possible dans <SELECT>		
	paramètre	descriptif	
	VALUE="valeur"	valeur du choix	
SELECTED	choix présélectionné		
VALUE="valeur"	valeur par défaut utilisé à l'affichage		
SIZE="taille"	nombre max de caractères ou de ligne visibles		
MAXSIZE="taille"	nombre max de caractères pour la variable		
CHECKED	coché ou sélectionné par défaut		

Balises d'objet (son, vidéo...)

<OBJECT> et </OBJECT>	fournit au navigateur des informations non prises en charge en standard par le navigateur.
<BGSOUND>	son d'arrière plan uniquement dans IE à mettre dans HEAD (ne pas utiliser)
<EMBED> et </EMBED>	pour charger des objets multimédias non pris en charge en standard par le navigateur les paramètres varient souvent en fonction du plug-in, du navigateur, de l'OS... <EMBED NAME="nom" SCR="url" HEIGHT="nb_pixel" WIDTH="nb_pixel" > </EMBED>
SCR="url"	adresse du média à incorporer
AUTOPLAY="true false"	idem pour AUTOSTART. Permet le lancement automatique de du média
CONTROLLER="true false"	affiche ou non le panneau de contrôle du lecteur multimédia
LOOP="true false"	lecture en boucle du média
WIDTH="nb_pixel"	largeur du média (valeur 0 possible)
HEIGHT="nb_pixel"	hauteur du média
CACHE="true false"	mettre l'objet en pré-chargement pour faciliter sa lecture

Paramètres d'alignement

ALIGN="alignement"	Modifier l'alignement d'un objet. Utilisable avec les balises IMaGe, Head, Paragraphe, DIVision, TABLEau		
	alignement	descriptif	balise
	Default	par défaut pour les images	I
	Left	par défaut pour les paragraphes	I H P D T
	Middle	équivalent à <CENTER>	I H P D
	Center	centre le texte	T
	Right	alignement à droite	I H P D T
	Top	première ligne aligné en haut de l'image	I
	Bottom	première ligne aligné en bas de l'image	I
Justify	Texte justifié à droite et à gauche	H	

Commentaires

Couleur	En hexadécimal (précédé d'un dièse) ou en texte <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> #RRGGBB (ex : #FFFF00 pour jaune)<input type="checkbox"/> NomDeCouleur (ex : Yellow pour jaune)
url	Uniform Ressource Locator (adresse internet) <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Absolue (ex : http://leost.fr/index.html#formation)<input type="checkbox"/> Relative (ex : images/glenan.png ou #glenan)<input type="checkbox"/> Mail (ex: mailto:glenan@tech-quimper.fr?cc=p@leost.fr&subject=Les glénan&body=A ce sujet...)
nbpixel	nombre de pixels
mime	Multipurpose Internet Mail Extensions Informations sur le document pour faciliter son traitement Format : type/sous-type ex : text/html ; image/gif ; video/mpeg ; application/pdf ; multipart/form-data et text/plain...
jeu_carac	Table de jeu de caractères utilisée ex : iso-8859-1 ; us-ascii ...
date	Format proche de celui d'Excel : jour(3A), numéro_jour(2N) mois(3A) année(3N) HH:MM:SS GMT ex : Sat, 22 May 2010 12:00:00 GMT
description	Description du site en moins de 200 caractères (ponctuation comprise), voir en 20 ou 25 mots
mots_clés	Liste des mots clés (y compris féminin et pluriel) caractéristiques de votre activité, positionnement géographique...
taille	Taille de la police. Echelle de correspondance PC (augmentation d'environ 25% pour le Mac) 1= 7-7,5pts ; 2=10pts ; 3=12pts ; 4=13,5-14pts ; 5=18pts ; 6=24pts ; 7=36pts

Caractères accentués et spéciaux

â	â	Â	Â
à	à	À	À
ç	ç	Ç	Ç
ê	ê	Ê	Ê
é	é	É	É
è	è	È	È
î	î	Î	Î
ô	ô	Ô	Ô
ù	ù	Ù	Ù
œ	œ	æ	æ
€	€		
<	<	>	>
&	&	"	"
¤	¤	µ	µ
°	°		

Type mime

x-devant un sous-type indique un format propriétaire

Média	Type/soustype	Extension
Text	text/plain	TXT
	text/html	HTM HTML
	text/richtext	RTF
	text/css	CSS
Image	image/gif	GIF
	image/jpeg	JPG JPEG
	image/tiff	TIF TIFF
	image/x-icon	ICO
	image/bmp	BMP
Audio	audio/basic	AU SND
	audio/x-aiff	AIF AIFF AIFC
	audio/wav	WAV
	audio/midi	MID MIDI
	audio/x-realaudio	RA
Vidéo	video/mpeg	MPG MPEG
	video/quicktime	MOV
	video/msvideo	AVI
Application	application/pdf	PDF
	application/x-shockwave-flash	SWF
	application/msexcel	XLS
	application/x-zip-compressed	ZIP