

## Linux : Index alphabétique

.	caractère spécial
..	caractère spécial
~	caractère spécial
?	caractère spécial
[	caractère spécial
]	caractère spécial
#	caractère spécial
\$	caractère spécial
&	caractère spécial
;	caractère spécial
!	caractère spécial
^	caractère spécial
<	caractère spécial
>	caractère spécial
'	caractère spécial
"	caractère spécial
\	caractère spécial
(	caractère spécial
)	caractère spécial
{	caractère spécial
}	caractère spécial
<b>a2ps</b>	traduction de texte en PostScript.
<b>acroread</b>	lecture de fichiers PDF.
<b>alias</b>	(re)définition d'une commande.
<b>apropos</b>	recherche d'une commande.
<b>bunzip2</b>	décompression des données.
<b>bzip2</b>	compression des données.
<b>cat</b>	affiche le contenu d'un fichier en entier.
<b>cat</b>	concaténation de 2 fichiers.
<b>cd</b>	changement de répertoire.
<b>chmod</b>	droits d'accès aux fichiers.
<b>comm</b>	recherche des lignes identiques dans 2 fichiers.
<b>cp</b>	copie un fichier.
<b>cut</b>	extrait des champs d'un fichier.
<b>diff</b>	recherche des lignes différentes dans 2 fichiers.
<b>dos2unix</b>	conversion MS-DOS Unix.
<b>du</b>	affiche la taille d'un répertoire.
<b>dvips</b>	traduction de fichiers DVI en PostScript.

<b>file</b>	identification du type d'un fichier.
<b>find</b>	recherche d'un fichier dans un répertoire.
<b>ftp</b>	transfert de fichiers.
<b>ghostview</b>	affichage de fichiers PostScript.
<b>grep</b>	recherche une chaîne de caractères dans un fichier.
<b>gunzip</b>	décompression des données.
<b>gzip</b>	compression des données.
<b>head</b>	affiche le début d'un fichier.
<b>history</b>	historique des commandes.
<b>iconv</b>	convertir l'encodage
<b>joe</b>	éditeur de texte.
<b>kill</b>	suppression de processus.
<b>kwrite</b>	éditeur de texte
<b>ln</b>	crée un lien sur un fichier.
<b>lpq</b>	état des files d'attente.
<b>lpr</b>	requête d'impression.
<b>lprm</b>	annuler une requête d'impression.
<b>ls</b>	afficher le contenu d'un répertoire.
<b>m-emacs</b>	éditeur de texte.
<b>man</b>	consultation du manuel.
<b>mattrib</b>	change les attributs des fichiers d'une disquette
<b>med</b>	change de répertoire sur une disquette
<b>mcopy</b>	copie des fichiers depuis ou vers un lecteur de disquette
<b>mdel</b>	efface un ou plusieurs fichier(s) sur une disquette
<b>mdeltree</b>	efface un répertoire d'une disquette
<b>mdir</b>	liste le contenu d'un répertoire d'une disquette
<b>mformat</b>	formate la disquette
<b>mkdir</b>	création d'un répertoire.
<b>mlabel</b>	change le label d'une disquette
<b>mmd</b>	crée un répertoire sur une disquette
<b>mmove</b>	déplace ou renomme un fichier sur une ddisquette
<b>more</b>	affiche le contenu d'un fichier page par page.
<b>mrdd</b>	supprime un répertoire d'une disquette
<b>mtype</b>	affiche le contenu d'un fichier d'une disquette
<b>mv</b>	déplace ou change le nom d'un fichier.
<b>nano</b>	éditeur de texte.
<b>passwd</b>	changement de mot de passe.
<b>paste</b>	ajoute des champs à un fichier.
<b>ping</b>	teste la transmission.
<b>ps</b>	liste des processus.
<b>psnup</b>	pages multiples en PostScript.

<b>psselect</b>	découpage de fichiers PostScript.
<b>pwd</b>	affiche le chemin absolu du répertoire courant.
<b>quota</b>	connaître ses quotas.
<b>rm</b>	supprime un fichier.
<b>rmdir</b>	suppression d'un répertoire.
<b>scp</b>	transfert de fichiers sécurisé
<b>sftp</b>	transfert de fichiers sécurisé
<b>shell</b>	le shell
<b>sort</b>	trie les champs d'un fichier.
<b>split</b>	découpe un fichier.
<b>ssh</b>	connexion sécurisée.
<b>tail</b>	affiche la fin d'un fichier.
<b>tar</b>	archivage des données.
<b>telnet</b>	connexion à distance.
<b>tex</b>	traitement de documents.
<b>uname</b>	nom du système utilisé
<b>uniq</b>	recherche les lignes multiples dans un fichier.
<b>unix2dos</b>	conversion Unix MS-DOS.
<b>unzip</b>	décompression des données.
<b>wc</b>	compte les mots et les lignes d'un fichier.